Ferretería Cano

FICHA TÉCNICA

BP POWERMIG 350



SOLDADORA MIG/MMA INVERTER BP POWERMIG 350, 350 A MONOFÁSICA 220 V

Soldadora inverter con pantalla LCD y control por microprocesador (MCU). Suelda MIG con alambre sólido y gas o con alambre tubular sin gas, y también con electrodo revestido. Entrega 350 A en MIG y 300 A en electrodo, conectada a una red monofásica de 220 V. Para talleres, mantenimiento y estructuras metálicas.

Soldadura · Soldadoras MIG y electrodo

Tecnología americana, ensamblada en China

Usos

Soldadura MIG con alambre sólido y gas de protección; MIG con alambre tubular sin gas (cambio de polaridad en el frente); soldadura con electrodo 6011, 6013 y 7018.

Más detalles

Monofásica 220 V, 60 Hz. Consume hasta 41 A, así que necesita un circuito exclusivo con su propio breaker. Tiene una toma trasera de 36 V AC (4 A) para el calentador del regulador de CO2.

Industrias a las que está dirigida

Talleres de soldadura y metalmecánica, mecánica automotriz, herrería, construcción de estructuras y mantenimiento industrial.

CARACTERÍSTICAS

- Procesos MIG (con gas o sin gas) y electrodo (MMA), con modo LIFT en el panel.
- Pantalla LCD y control por microprocesador (MCU).
- 350 A en MIG al 40 % y 221 A en trabajo continuo (100 %).
- 300 A en electrodo al 40 % y 190 A en trabajo continuo (100 %).
- Funciona con 220 V monofásico: no necesita red trifásica.
- Breaker de encendido, fusible y toma de 36 V AC para el calentador de CO2 en la parte trasera.
- Marca "S" para ambientes con mayor riesgo eléctrico, protección IP21, aislamiento clase F y enfriamiento por aire.

Especificaciones técnicas

Marca	BP
Modelo	Powermig 350 · BP00875
Procesos	MIG (alambre sólido con gas / tubular sin gas) y electrodo MMA; modo LIFT
Tecnología	Inverter, salida DC, control MCU con pantalla LCD
Alimentación	Monofásica 1~ 220 V, 60 Hz
Corriente máxima de entrada	41 A
Potencia máxima de entrada	15,6 kVA
Rango MIG	60 A / 17 V – 350 A / 31,5 V
Ciclo de trabajo MIG	350 A al 40 % · 286 A al 60 % · 221 A al 100
Rango electrodo	40 A / 21,6 V – 300 A / 32 V
Ciclo de trabajo electrodo	300 A al 40 % · 245 A al 60 % · 190 A al 100 %
Voltaje en vacío (U0)	64 V
Protección / aislamiento	IP21 · clase F
Enfriamiento	Por aire
Incluye (según foto)	Antorcha MIG, portaelectrodo y pinza de tierra





WhatsApp: 0998478315

www.ferreteriacano.com